

MULTIFUNCIONAL SAMSUNG

B&N M-4580FX



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora, escáner, copiadora y fax

Velocidad de impresión	Simplex Duplex	45 ppm A4 (47 ppm Carta) 27 ppm A4 (28 ppm Carta)
Tiempo de la primera impresión		6.5 seg
Tiempo de calentamiento		hasta 25 seg
Resolución de impresión		1.200 x 600 dpi
Vidrio de exposición		Oficio

CONTROLLADOR & S/W

Procesador		1 GHz
Memoria RAM	Estándar	1 GB
Disco Duro	Estándar	320 GB
Lenguaje de impresión		PCL5e, PCL6, PostScript3 y PDF Direct V1.7

APLICACIONES

Anyweb Print, Easy Document Creator, Net PC Fax, Direct Printing Utility, Easy Deployment Manager, Easy Eco Driver, Universal Printer Drives, Universal Scan Driver (Windows); Easy Printer Manager (Windows / Mac).

INTERFACE

Paralelo		Opcional: IEEE 802.11b/g/n
USB		USB 2.0 alta velocidad, Puerto host 2.0
Red		Ethernet 10/100/1000 Base TX
Red inalámbrica		Opcional: IEEE 802.11 b/g/n

INTERFAZ DEL USUARIO

Pantalla Touch LCD de 10,1"

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad estándar		Bandeja de 520 hojas Cassette, Bypass de 100 hojas @ 80 gsm (Bandeja de 550 hojas Cassette, Bypass de 100 hojas @ 75 gsm).
Capacidad máxima		2.300 hojas @ 75 gsm (2.180 hojas @ 80 gsm).
Impresión	Tamaño Max. Tamaño Min.	216 x 356 mm (8.5" x 14") 76 x 127 mm (3" x 5")

CAPACIDAD DE SALIDA

Capacidad	Face-Down	500 hojas
-----------	-----------	-----------

CONSUMIBLES

Tóner	Negro	Estándar: Rendimiento promedio de 7.000 hojas. Alto rendimiento: Rendimiento promedio de 40.000 hojas. Rendimiento basado en ISO/IEC 19752
-------	-------	--

MEDIO AMBIENTE

Consumo eléctrico	Lista Operación normal Max/Punta Standby	Menos de 30 W 900 W 900 W 1,8 W
Dimensiones Alto x Ancho x Largo Peso		79,5 x 53 x 46 cm 32 kg (Incluye tóner) 30.2 kg (No incluye tóner)